

NOUVEAUTÉ 2012

Têtes d'attelages
+ moyeux AL-KO
sur remorques freinées



SATELLITE

FABRICATION
FRANÇAISE

RSA • Tél. 33 (0)5 56 20 39 59 • info@rsa-fr.com • www.rsa-fr.com



Quad R



Quad P

	POIDS		DIMENSIONS		EQUIPEMENT		
	P.T.A.C.	Charge Utile ⁽²⁾	Plateau (long. x larg.)	Roues	Roue jockey	Rampe de montée	Ridelles
QUAD P	Porte-quad plateau						
QUAP70A	750 / 650 / 500	610	2,02 x 1,30	165 R 13T	●	Option	Option
QUAP72A	750 / 650	580	2,55 x 1,46	165 R 13T	●	Option	Option
QUAD R	Porte-quad rails						
QUADR5A	500	380	-	4,50 x 10	Option	●	-
QUADR7A	650 / 500 ⁽¹⁾	520	-	135 R 13T	●	●	-

(1) Essieux de 750 kg (2) Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi.

Porte-quad

Quad P

Quad R

RJX Plateau multi-usages



RJX151S



SPECIFICATIONS

- Attelage oléopneumatique à recul automatique
- Basculement par vérin à gaz
- Basculement hydraulique
- Plateau basculant contreplaqué multicouches
- Essieux à corps galvanisé
- Roue jockey télescopique
- Système de signalisation avec feux monoblocs encastrés et protégés

OPTIONS

- Réhausse grillagée h=0,70 m
- Hayon chargement
- Ridelles galva h=0,335 m + hayon chargement
- Porte-treuil + treuil
- Rollbar + treuil
- Paire rampes véhicule surbaissé
- Roue de secours + support




RJX182S



RJX		POIDS		DIMENSIONS		EQUIPEMENT		
		P.T.A.C.	Charge Utile ⁽¹⁾	Plateau (long. x larg.)	Roues	Basculement		
						/S Standard	/VG Vérin Gaz	/VH ⁽²⁾ Hydraulique
RJX151A		1500 / 1300 / 1100 / 1000	1100	3,71 x 1,82	195/55 R 10	●	●	●
RJX182A		1800 / 1500	1330	3,71 x 1,82	195/55 R 10	-	●	●

(1) Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi. Version standard - Déduire équipements et options : treuil, ridelles, basculement... (2) Recommandé pour une utilisation professionnelle



PHOTOS : DESCRIPTIF, EQUIPEMENT NON CONTRACTUELS - LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - 03/12